

POLEROWANIE, ODNOWIENIE I ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

ZASTOSOWANIE:

- ▶ Usunięcie przebarwień, zażółceń, zmatowień
- ▶ Odnowienie powierzchni dowolnego koloru z niewielkimi uszkodzeniami mechanicznymi oraz drobnymi rysami
- ▶ Odnowienie powierzchni luków, okien owiewek, itp. wykonanych z plexi, poliwęglanów

POWIERZCHNIA: Żelkot (laminat), lakiery oraz farby w dowolnym kolorze, plexi, poliwęglany

EFEKT: Krystalicznie czyste, pozbawione wad wykończenie z wyblakłej powierzchni

KROK I	KROK II	KROK III	KROK IV
OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI	POLEROWANIE	OCZYSZCZENIE POWIERZCHNI	ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI
Oczyść powierzchnię z wosków, tłuszczy i zanieczyszczeń.	Poleruj powierzchnię do momentu usunięcia defektów oraz uzyskania połysku bez hologramów.	Oczyść powierzchnię z pozostałości pasty polerskiej i zanieczyszczeń.	Oczyszczoną powierzchnię zabezpiecz przed działaniem promieni UV.
			
S3 FINISH CLEANER (kod 11689)	S1 PREMIUM ONE STEP CUT & HIGH GLOSS (kod 10070)	S3 FINISH CLEANER (kod 11689)	S5 QUICK WAX (kod 12193)
ŚCIERECZKA Z MICROFIBRY (kod 5249)	GŁOWICA POLERSKA: WEŁNA JAGNIĘCA TYP "MM" Ø 150 (kod 7466) Ø 180 (kod 7467)	ŚCIERECZKA Z MICROFIBRY (kod 5249)	ŚCIERECZKA Z MICROFIBRY (kod 5249)